

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

Макеты клиентов, передаваемые на электронных носителях для дальнейшего использования в типографии считаются готовыми (не требующие дальнейшей доработки верстальщиков) в том случае, если соответствуют нижеперечисленным требованиям:

1. В макете все шрифты должны быть переведены в кривые, желательно так же оставлять копию в шрифтах.. Цветовая модель ВСЕХ элементов макета-СМУК, в т.ч. внедренных объектов и растровых изображений. При использовании в макетах цветов по PANTONE обязательно указывать номера и прилагать цветную распечатку или jpeg-файл.

2. Используемые векторные программы:

Corel Draw (ver. 12)

Adobe illustrator (ver. 8) - необходимо подавать все заверстанные изображения (Linked Images).

Файлы подготовленные в Adobe illustrator 9-10 версиях необходимо сохранять EPS файлы в формате версии 8.0, а затем открывать их в 8-м illustrator-е и пересохранять.

Программы верстки:

Adobe PageMaker (ver. 7.0) - необходимо подавать все заверстанные изображения (Linked Images) и шрифты.

Файл должен собираться командой File-SaveAs- ... с All Linked Files.

QuarkXpress (ver. 4.11) - необходимо подавать все заверстанные изображения (Linked Images) и шрифты.

3. Готовые макеты для плоттерной резки должны быть просмотрены в каркасном режиме. У объектов: OutLine – none.

Все кривые должны быть замкнуты и не иметь пересечений.

Если в макете присутствуют растровые изображения макет не может считаться полностью готовым и требует дополнительной доработки верстальщика

4. Растровые изображения для цифровой печати должны соответствовать следующим условиям:

-разрешение при масштабе макета 1:1 не менее 100-150 dpi

-формат TIFF, PSD, EPS без слоев, путей и компрессии

-цветовая модель СМУК

5. Принимаются макеты в Word, PDF для печати на ризографе, листовой продукции на цифровой машине формата А4 или А3 и только с соблюдением полей не менее 10 мм.

6. При оформлении заказов на дизайнерские услуги используется бланк установленного образца.

7. В макете не должно содержаться волосяных линий, засечки в шрифтах должны быть одинаковой толщины. Иначе возможна непропечатка.

8. При печати "на вылет" приливы плашек должны составлять не менее 3 мм на каждую сторону.

Во всех остальных случаях макеты не принимаются и клиент должен оплатить полную стоимость услуг по разработке макета!

Отдел полиграфии несет ответственность за правильность информации в печатной работе, согласно подписанному макету. В случае отказа Заказчика от подписи макета отдел полиграфии ответственности не несет. Претензии к точности цветопередачи принимаются только в случае изготовления цветопробы до выполнения каких-либо печатных работ.